

## ВЕНТИЛЬ ОТСЕЧНОЙ ПЛОМБИРУЕМЫЙ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ



Ассортимент предохранительной арматуры UNI-FITT дополняется **отсечным пломбируемым вентилем**. Вентиль предназначен для безопасной и удобной эксплуатации мембранных баков в системах отопления и водоснабжения. Его ключевая задача — обеспечить возможность быстрого демонтажа, замены или обслуживания бака без необходимости полного слива рабочей среды из всей системы. Наличие пломбируемого механизма защищает от случайного или несанкционированного перекрытия вентиля, что гарантирует бесперебойную работу системы.

### Ключевые технические характеристики:

- Присоединительная резьба: 3/4"
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: +120 °С
- Материал корпуса: никелированная латунь.

### Ключевые особенности:

- **Пломбируемое исполнение.** Специальная конструкция с отверстием под пломбу предотвращает несанкционированное перекрытие вентиля, что критически важно для систем, работающих под постоянным давлением.
- **Дренажный отвод.** Вентиль оснащен штуцером для слива жидкости непосредственно из бака, что упрощает его обслуживание.
- **Надежность и долговечность.** Изготовлен из высококачественной латуни марки CW617N.

Вентиль отсечной UNI-FITT — это современное, надёжное и функциональное решение для профессионалов, которое повышает надежность и упрощает обслуживание систем отопления и водоснабжения.